HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2543G2-IS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Gesichtserkennung**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**

BILD

Sensor	**CMOS ®**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S y G**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Audioausgabe	**1**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**104°**
Minimale Fokusentfernung	**600mm**
Filtro IR	**Sí**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
EXIR	**Ja**

technical datasheet

Sensorauflösung	**2688 x 1520**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**5.5W**
Amperezahl	**450mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK08**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	**Acusense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**
Wellenlänge	**850 nm**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**64 m**
Beobachten	**18 m**
Erkennen	**9 m**
Identifizieren	**4 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**57.4 x 110 (Ø) mm**
Material	**Aluminium und Kunststoff**
Nettogewicht	**380 g**
Gewicht mit Verpackung	**620 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**