

HIKVISION
HiWatch Series



Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

HWI-B480HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	12.5fps@4K
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	115 m
Beobachten	45 m
Erkennen	22 m
Identifizieren	11 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

technical datasheet

Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	78°
Filtro IR	Si

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	580 g
Gewicht mit Verpackung	630 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

