technical datasheet



HIKVISION* accesories

W-lan zugangspunkt DS-3WF0FA-5AC/O

2

WI-FI

| Wi-Fi-Standard | IEEE802.11 a / n / ac |
|------------------------|---|
| Frequenzbereich | 5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz |
| Breitbandkanal | 20 / 40 / 80 MHz |
| Sicherheit | WPA2-PSK |
| Geschwindigkeit | 867Mbps |
| Übertragungsreichweite | 1000 m |
| Winkel | Horizontal 360° / Vertikal 8° |
| Antenne | 8dBi |
| MIMO | 2 x 2 |

STROM UND VERBRAUCH

| Verbrauch (w) | 4.5W |
|---------------------|-------------|
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| LED Anzeige | Ja |
|-------------|----|
| DIP Switch | Ja |

ETHERNET PORTS

| 10 / 100 / 1000 | |
|-----------------|--|
|-----------------|--|

UMGEBUNG

| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
|-----------------------|----------------|
| Schutzart | IP55 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| Abmessungen | 198.4 x 103.6 x 58.3 mm |
|------------------------|-------------------------|
| Nettogewicht | 300 g |
| Gewicht mit Verpackung | 3500 g |

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45 1x PoE / LAN, 1x LAN

