



# MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T251-LI

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                | <b>Ja</b>                |
| HLC                | <b>Ja</b>                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                |
| AGC                | <b>Ja</b>                |
| AWB                | <b>Ja</b>                |
| WDR                | <b>DWDR</b>              |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)v</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>          |

## NACHTSICHT

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus         | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| IR ON/Off               | <b>Automatisch / Manuell</b>                                        |
| Weiß Licht              | <b>Si</b>                                                           |
| Weißlichtabstand        | <b>30 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ G</b>           |
| Webbrowser               | <b>Explorer</b>            |
| Software Managment       | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                  |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                  |

## BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.006Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>   |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>3W</b>          |
| Amperezahl            | <b>250mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

## VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung</b> |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                                                 |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                                                           |
| SMD                             | <b>Ja</b>                                                                                                           |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.6</b>  |
| Blickwinkel             | <b>107°</b>   |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>62 m</b> |
| Beobachten     | <b>25 m</b> |
| Erkennen       | <b>12 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

# technical datasheet

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Abmessungen            | 97 x 110 (Ø) mm       |
| Material               | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht           | 350 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 480 g                 |
| Farbe                  | Weiss                 |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Serie 2  |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## SPEICHER

|                |     |
|----------------|-----|
| Speichersystem | FTP |
|----------------|-----|

