technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B241-ZAS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off
NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí

Weißlichtabstand

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	62 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	220 m
Beobachten (Offene Linse)	25 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	88 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	44 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	22 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.006Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	460mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

244 x 77 x 76 mm
Metall
780 g
960 g
Schwarz

LINSE

50 m

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

	Ja (schaltet bei Erkennung von
Hation	Personen von IR auf Farbe um)
DANALYSE	
nungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
nüberschreitung	Ja
ion	Ja
gungserkennung	Ja (4 Zonen)
fizierung ch/Fahrzeug	Ja
	Ja
BUNG	
ebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
zart	IP67
endung	Innen / Außen
nale Feuchtigkeit	95%
HER	
SD-Karte	Bis zu 256Gb
hersystem	FTP / Micro SD
heranomalie	Ja

F/1.6	Maximale
	Membranöffnung
99° ~ 28°	Blickwinkel
	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Serie 2	Serie
IP	Technologie
Bullet	Art der Kamera
	ACHSE
3-Axis	Bewegung
	AUDIO (KAMARAS)

Ja

