# technical datasheet



## MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

Videoauflösung	5 Megapixel		
BLC	Ja		
HLC	Ja		
3D-NR	Ja		
AGC	Ja		
AWB	Ja		
WDR	WDR (120 dB)		
Bilder pro Sekunde	25fps		
Video Ausgang	RJ45		
Tag / Nacht-Modus	Farbe		
Privacy mask	Bis 4 Zonen		
Art des Kodex	CBR / VBR		
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps		
Kompression	H.265 / H.264		
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)		
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v		
Spiegel	On / Off		
ENTFERNUNG DORI			
Detektieren (Offene Linse)	67 m		
Detektieren (Geschlossene Linse)	228 m		
Beobachten (Offene Linse)	27 m		
Beobachten (Geschlossene Linse)	91 m		
Erkennen (Offene Linse)	13 m		
Erkennen (Geschlossene Linse)	46 m		
Identifizieren (Offene Linse)	7 m		

### **BILD** Sensor

Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux

Identifizieren (Geschlossene Linse)

#### VIDEOANALYSE

VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus Li	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei nien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD	Ja
NETZWERKEIGENSCHAF	ΓEN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzah	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
STROM UND VERBRAUCH	1
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

23 m

CMOS ®

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	640 g

# technical datasheet

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Gewicht mit Verpackung	780 g
NACHTSICHT		Farbe	Schwarz
Nachtsicht	40 m	UMGEBUNG	
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Schutzart	IP67
Weiß Licht	Sí	Verwendung	Innen / Außen
Weißlichtabstand	40 m	Maximale Feuchtigkeit	95%
LINSE		AUDIO (KAMARAS)	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	Eingebautes Mikrofon	Ja
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Maximale Membranöffnung	F/1.6	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Blickwinkel	99° ~ 28°	TIOC	
ALLGEMEINE INFORMAT	TONEN	Sirene	Ja
Serie	Serie 3	Licht	Licht blau/rot
Technologie	IP	ACHSE	
Art der Kamera	Minidome	Bewegung	3-Axis
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	MOVOK	
Speichersystem	FTP / Micro SD	0	}
Speicheranomalie	Ja		

