



MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T382-ZAS-TI

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	80 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	32 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	29 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Sí
SMD	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weißlichtabstand	40 m
Weiß Licht	Sí

Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
-------------------------	--

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
-------------	------------------

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	-----------

Spannung	12V
----------	------------

Verbrauch (w)	6.2W
---------------	-------------

Amperezahl	520mA
------------	--------------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	--------------------

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	---------------------------------------

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
------------	-------------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
----------------------------	--------------

Blickwinkel	109° ~ 30°
-------------	-------------------

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

Serie	Serie 3
-------	----------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	640 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	780 g
------------------------	--------------

Farbe	Weiss
-------	--------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
-----------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

TIOC

Sirene	Ja
--------	-----------

Licht	Licht blau/rot
-------	-----------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

