



## Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDW2541TM-S-S2

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                                         |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                  |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                  |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                  |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                  |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                  |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                               |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                               |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                         |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Bitrate            | <b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                 |
| Sub stream         | <b>704 x 576</b>                                           |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                  |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                            |

### VIDEOANALYSE

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus      | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| Linienüberschreitung | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung   | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                  |
| Audioerkennung       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper         | <b>Si</b>                                                                            |
| SMD PLUS             | <b>Ja</b>                                                                            |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>4.1W</b>  |
| Amperezahl            | <b>350mA</b> |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |
| Onlinesicherheit         | <b>Ja</b>                          |

### BILD

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                           |
| Sensorauflösung              | <b>2960 x 1668</b>                      |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>                           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>                    |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| Anzahl der LEDs | <b>1</b>                     |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Starlight       | <b>Ja</b>                    |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>99.1 x 121.9 (Ø) mm</b>   |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>480 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>680 g</b>                 |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>                 |

### UMGEBUNG

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart          | <b>IP67</b>           |

# technical datasheet

|                     |    |
|---------------------|----|
| PoE Stromversorgung | Ja |
|---------------------|----|

|         |             |
|---------|-------------|
| PoE Typ | PoE 802.3af |
|---------|-------------|

## LINSE

|            |       |
|------------|-------|
| Linsen Typ | Fixes |
|------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Brennweite | 2.8 mm |
|------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
|-------------------------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Blickwinkel | 111° |
|-------------|------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Minimale Fokussentfernung | 1100mA |
|---------------------------|--------|

## ENTFERNUNG DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detektieren | 64 m |
|-------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Beobachten | 25 m |
|------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Erkennen | 13 m |
|----------|------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Identifizieren | 6 m |
|----------------|-----|

## SPEICHER

|               |              |
|---------------|--------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
|---------------|--------------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
|----------------|-----------------------------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Speicheranomalie | Ja |
|------------------|----|

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |        |
|--------------|--------|
| RAM Speicher | 256 MB |
|--------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| ROM Speicher | 128 MB |
|--------------|--------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Verwendung | Innen / Außen |
|------------|---------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
|-----------------------|-----|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|       |           |
|-------|-----------|
| Serie | Wiz Sense |
|-------|-----------|

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Art der Kamera | Minidome |
|----------------|----------|

## AUDIO (KAMERAS)

|                      |    |
|----------------------|----|
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
|----------------------|----|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
|--------------------|-------------------------------|

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

