



## IP / 2-Draht-Video-Türsprechanlage mit Kamera

### VTO4202F-P-S3

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>48V</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>
Standby Verbrauch	<b>≤4W</b>
Verbrauch an	<b>5W</b>
Stromausgang	<b>1 x 12V DC / 600mA</b>

#### KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Sensor	<b>CMOS</b>
Sensorgroße	<b>1/2.9"</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>169°</b>
Diagonaler Blickwinkel	<b>177°</b>
Tag / Nacht	<b>IR</b>
Videokomprimierung	<b>H.265</b>

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	<b>1</b>
Türsensor	<b>1</b>
Exit Taste	<b>1</b>
Eintrag sperren	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>1</b>

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	<b>2 Drähte / IP</b>
Typ	<b>IP / 2-Draht-Video-Türsprechanlage mit Kamera</b>

#### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	<b>SD bis zu 256Gb</b>
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	<b>Ja (SD-Karte erforderlich)</b>

#### KAPAZITÄT

Karten	<b>3000</b>
--------	-------------

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Antivandalismus	<b>IK07</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche / Unterputz</b>
Abmessungen	<b>100 x 100 x 49.3 mm</b>
Nettogewicht	<b>300 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>470 g</b>
Farbe	<b>Grau</b>

#### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>1</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Bidirektionales Audio	<b>Si</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A/G.711U/PCM</b>

#### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP</b>
ONVIF	<b>Ja</b>

