



Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

SD5A432GB-HNR

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Gesichtserkennung mit Metadaten
Auto tracking	Ja
AcuPick	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Übertragungsart	Unicast / Multicast
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS / Easy4ip / IVSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	102 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	3240 m
Beobachten (Offene Linse)	40 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	1270 m
Erkennen (Offene Linse)	20 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	637 m
Identifizieren (Offene Linse)	10 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	318 m

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 300° / s / Vertikal 200° / s
Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 400° / s / Vertikal 300° / s
Speicherung	300
PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden
Flip	180°
Position nach Stromausfall	Keht vor einen Fehler an die Position zurück

technical datasheet

Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
Detección de parking	Ja
SMD 4.0	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	32x
Brennweite	4.8 mm ~ 154 mm
Maximale Membranöffnung	F1.6 ~ F4.0
Blickwinkel	55.8° ~ 2.4°
Minimale Fokussentfernung	800mm ~ 5000mm
Autofokus	Ja

BILD

Sensor	Starvis Cmos ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/1s ~ 1/30,000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
Fahrzeug	Ja
Menschlicher Körper	Ja
Nicht motorisiertes Fahrzeug	Ja

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

Ruhemodus	Preset / Pattern Scan / Tour
-----------	------------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	24V
Verbrauch (w)	22W
Amperezahl	2500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE+ 802.3at
Inklusive Netzteil	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	150 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja
Starlight	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	332 x 190 (Ø) mm
Nettogewicht	4700 g
Gewicht mit Verpackung	6900 g
Unterstützung inklusive	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	PTZ
Serie	Wiz Sense

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM
Audioausgabe	1

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	1024 MB
ROM Speicher	4096 MB

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	2 Engänge/ 1 Ausgang
-------	----------------------

ACHSE

Bewegung

3-Axis

