



## AJAX

### Drahtlos doppelvorhang volumetrisch

### CURTAINOUTDOOR-W

#### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Drahtlos</b>
Montagehöhe	<b>1 m ~ 2.4 m</b>
Winkelerkennung	<b>8° horizontal / 85° vertikal in 2,4 m Höhe installiert / 15° vertikal mit aktivierter Tierschutzfunktion</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Haustiere Immunität	<b>Bis zu 100 cm</b>
Antimasking	<b>Ja</b>
Detektionstechnik	<b>Doppelvorhang volumetrisch</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Aussen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Übertragungreichweite	<b>Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)</b>
Protokoll	<b>Jeweller</b>

#### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR und Mikrowelle</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Si</b>
PIR-Empfindlichkeit	<b>Wählbar LO / MID / HI</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Kompatibilität	<b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2</b>
----------------	--

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>141 x 60 x 72 mm</b>
Nettogewicht	<b>220 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>510 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	<b>Ja</b>
Batteriemodell	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 3 años</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Ajax-Zentralen</b>
Tamper	<b>Ja</b>
Schutz vor Fehlalarmen	<b>Ja</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

