## technical datasheet



### P A R A D O X

# Transmitter LTE PCS265V8-BAT

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Eingebaute Batterie	Ja, 3.7V 550 mAh
Standby Verbrauch	60mA
Verbrauch an	300mA
TECHNISCHE DATEN	
Kommunikationsprotokoll	MQTT
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Dual
Verbindungstyp	4 Draht

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	208 x 75 x 20 mm
Nettogewicht	170 g
Gewicht mit Verpackung	220 g

#### **EXTRAS**

Mobile App	BlueEye
SMS Benachrichtigung	Sí
SIM-Kartennummer	2

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50136
Limwoltklasso	II.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Тур	Transmitter LTE
Kompatibilität	Spectra SP+ / MG5050+ / MG5075 /
Kompatibilitat	EVO

