technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW2449F-AS-IL

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	4 Megapixel	Nachtsicht	30 m
BLC	Ja		Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ja	Anzahl der LEDs	4
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Starlight	Ja
AWB	Ja	Full Color	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Weiß Licht	Sí
Bilder pro	20fps	Weißlichtabstand	30 m
Sekunde Video Ausgang	 RJ45	Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von
Tag / Nacht-		Illumination	Personen von IR auf Farbe um)
Modus	Automatisch / Manuell	VIDEOANALYSE	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	Analytisch mit Einstufung der Person in der
Art des Kodex	CBR / VBR		Linie/Flächenüberquerung
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Linienüberschreitung	Ja
Kompression	H.265 / H.264	Intrusion	Ја
Main stream 268	38 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440	Bewegungserkennun	g Ja (4 Zonen)
Sub stream	(1 fps-25/30 fps) 704 × 576	Audioerkennung	Ј а
Wasserzeichen		Video Tamper	Sí
-	On / Off	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Spiegel	On / On	SMD PLUS	Ja
NETZWERKEIGENS	SCHAFTEN	STROM UND VERBRA	IICH
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Stromversorgungsmo	
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Spannung	12V
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer	Verbrauch (w)	7.1W
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Amperezahl	600mA
Software Managme	Smart PSS Lite / DSS /	PoE Stromversorgund	
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	PoE Typ	PoE 802.3af
Netzwerktrennung		.	
Konflikt von IP Adre		UMGEBUNG	(0.00 50.00
NOTHING VOILIB AGE	555 0 11	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
BILD		Schutzart	IP67
Sensor	CMOS ®	Antivandalismus	IK10
Sensorauflösung	2688 x 1520	Verwendung	Innen / Außen
		Maximale Feuchtigke	95 %

technical datasheet

1/2.9	Sensorgröße
1/3 ~ 1/100000	Elektronische verschlusszeit
Color: 0.006Lux / B/W 0.0006Lux	Minimale Beleuchtung
Mehr als 56dE	Verhältnis S / N
	LINSE
Fixes	Linsen Typ
2.8 mm	Brennweite
F/1.6	Maximale Membranöffnung
101	Blickwinkel
1100m/	Minimale Fokusentfernung
	ENTFERNUNG DORI
64 m	Detektieren
25 n	Beobachten
13 n	Erkennen
6 m	Identifizieren

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	55 x 108.9 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	410 g
Gewicht mit Verpackung	510 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

