

**HIKVISION**  
accessories



IP-monitor 7"

DS-KH6350-WTE1

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>5W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarমেingang	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Eintrag sperren	<b>2</b>
Alarmausgang	<b>2</b>
RJ45	<b>1 x 10 / 100</b>

## SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

## BILDSCHIRM

Typ	<b>TFT</b>
Größe	<b>7"</b>
Auflösung	<b>1024 x 600</b>
Touch	<b>Si</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / RSTP</b>
Speichersteckplatz	<b>SD bis 128Gb</b>
Wi-Fi	<b>Si</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Desktop/ Wand</b>
Abmessungen	<b>175 x 113.5 x 21 mm</b>
Nettogewicht	<b>350 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>680 g</b>

## KAPAZITÄT

Events	<b>200</b>
Warnmeldungen	<b>200</b>
Verlinkte Telefone	<b>17</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>16</b>

## AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Omnidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Bidirektionales Audio	<b>Si</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

