



## HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel                                      |
| BLC                | Ja                                               |
| HLC                | Ja                                               |
| 3D-NR              | Ja                                               |
| AGC                | Ja                                               |
| AWB                | Ja                                               |
| WDR                | WDR (130 dB)                                     |
| Bilder pro Sekunde | 25fps                                            |
| Video Ausgang      | RJ45                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | Automatisch / Manuell                            |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen                                      |
| Nebelschutz System | Ja                                               |
| Art des Kodex      | CBR / VBR                                        |
| Bitrate            | 32Kbps ~ 16Mbps                                  |
| Kompression        | H.265 / H.264                                    |
| Main stream        | 4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)      |
| Sub stream         | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)         |
| Sub stream 2       | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps) |
| Wasserzeichen      | Ja                                               |
| Spiegel            | On / Off                                         |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen |
| KI-Funktionen                   | Gesichtserkennung                                                             |
| Szenenwechsel                   | Ja                                                                            |
| Linienüberschreitung            | Ja                                                                            |
| Intrusion                       | Ja                                                                            |
| Gesichtserkennung               | Ja                                                                            |
| Bewegungserkennung              | Ja                                                                            |
| Video Tamper                    | Si                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja                                                                            |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| IP Verbindung           | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                   | Ja, typ S, G und T                    |
| Maximale Benutzeranzahl | Bis 32 Benutzer                       |
| Passwortschutz          | Ja                                    |
| Webbrowser              | Explorer / Chrome / Firefox           |
| Software Managment      | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Mobile Geräte           | Android / IOS (Apple)                 |
| Live Simultanansicht    | Bis zu 6 Kanäle                       |
| IP Adressenfilter       | Ja                                    |

### AUDIO (KAMARAS)

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon     | Ja                                                                                                                      |
| Audio Eingang            | 1 Eingang                                                                                                               |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja                                                                                                                      |
| Audiokomprimierung       | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Rauschfilter             | SI                                                                                                                      |
| Abtastfrequenz           | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz                                                                                        |
| Bit rate                 | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Audioausgabe             | 1                                                                                                                       |

### NACHTSICHT

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht         | 30 m                                                         |
| Nachtsichtmodus    | Dual light (IR+Weißlicht)                                    |
| Smart IR           | Ja                                                           |
| Weißlichtabstand   | 30 m                                                         |
| Wellenlänge        | 850 nm                                                       |
| Smart Hybrid Light | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stromversorgungsmodus | DC    |
| Spannung              | 12V   |
| Verbrauch (w)         | 15.5W |

## BILD

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sensor                       | CMOS ®           |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160      |
| Sensorgröße                  | 1/1.8"           |
| Elektronische verschlusszeit | 1s to 1/100,000s |
| Minimale Beleuchtung         | 0.0005Lux        |
| Verhältnis S / N             | Más de 52dB      |

## LINSE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Linsen Typ                | Fixes  |
| Brennweite                | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung   | F/1.0  |
| Blickwinkel               | 108.8° |
| Minimale Fokussentfernung | 3300mm |
| Filtro IR                 | Sí     |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67 / NEMA 4X |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## SPEICHER

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| MicroSD-Karte                   | Bis zu 512Gb         |
| Speichersystem                  | NAS / FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie                | Ja                   |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Sí                   |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
|-------|-----------------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Amperezahl          | 1300mA       |
| PoE Stromversorgung | Ja           |
| PoE Typ             | PoE+ 802.3at |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 89 m |
| Beobachten     | 35 m |
| Erkennen       | 17 m |
| Identifizieren | 8 m  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen            | 160 x 170 (Ø) mm |
| Material               | Metall           |
| Nettogewicht           | 820 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 1200 g           |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | ColorVu  |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |    |
|-------------|----|
| Reset Taste | Ja |
|-------------|----|

## TIOC

|       |      |
|-------|------|
| Licht | Weiß |
|-------|------|

