



AJAX

Verkabelt volumetrisch

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-G3-W

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.4 m
Winkelerkennung	90° horizontal / 72° vertikal
Erkennungsweite	15 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Ja
Detektionstechnik	Volumetrisch

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibra-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja
Verbindungstyp	BUS
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Ajax Superior
Kompatibilität	Hub Hybrid (2G /4G)

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	120 x 62 x 52 mm
Nettogewicht	160 g
Gewicht mit Verpackung	200 g
Farbe	Weiss

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	7V ~ 30V

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Digitale Temperaturkompensation	Ja

