technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Einbruchmeldezentrale hybrid DS-PWA96-M2H-WE

	•
	STROM UND VERBRAUCH
AC	Stromversorgungsmodus
100V ~ 240V	Spannung
Bis zu 36h	Batterielebensdauer
Optional	Stützbatterie
Ah (no incluida)	Batteriemodell 12V 7.
2 (12V 1A)	Número de salidas
	ZONEN
96	Maximale Anzahl der Zonen
16	Kabelgebundene Bereiche an Bord
32	Maximale Anzahl von Zimmer
8	Tastaturen
6 (3 intern / 3 extern)	Sirenen
48	IR Bewegungsmelder mit integrierte Kamera
	MATERIAL UND ABMESSUNGEN
x 199 x 86.4 mm	Abmessungen 261 x
Kunststoff	Material
1080 g	Nettogewicht
1630 g	Gewicht mit Verpackung
	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
AXPRO	Serie
Hybrid	Typ der Zentrale
Hybrid	Typ der Zentrale ZERTIFIZIERUNG
2	ZERTIFIZIERUNG
Hybrid 2 II	ZERTIFIZIERUNG Grad

Frequenz

Maximale Anzahl von Repeatern

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Sí
RS232	1
TCP/IP	Sí
Protocolo	SIA - Contact ID
3G	Sí
4G	Ja

EXTRAS

Sprachbericht	Sí
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
SIM-Kartennummer	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Inner

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Benutzercodes	46
Registrierungs Ereignisse	5000

SABOTAGE

868mHz

Tamper Box Sí

