



HIKVISION
intrusion

Einbruchmeldezentrale hybrid

DS-PWA96-M2H-WE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Stützbatterie	Optional
Batteriemodell	12V 7Ah (no incluida)
Batterielebensdauer	Bis zu 36h
Número de salidas	2 (12V 1A)

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	96
Kabelgebundene Bereiche an Bord	16
Maximale Anzahl von Zimmer	32
Tastaturen	8
Sirenen	6 (3 intern / 3 extern)
IR Bewegungsmelder mit integrierte Kamera	48

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	1080 g
Gewicht mit Verpackung	1630 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
Typ der Zentrale	Hybrid

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Maximale Anzahl von Repeatern	4

KOMMUNIKATION

TCP/IP	Sí
Wi-Fi	Ja
3G	Sí
4G	Ja
RS232	1
Protocolo	SIA - Contact ID

EXTRAS

Sprachbericht	Sí
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
SIM-Kartennummer	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Benutzercodes	46
Registrierungs Ereignisse	5000

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
------------	-----------

