



HIKVISION
intrusion

Drahtlose 64-Zonen-Alarmzentrale

DS-PWA64-L-WE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Amperezahl	200mA
Stützbatterie	Inklusive
Batteriemodell	4520mAh
Batterielebensdauer	± 12 Stunden

KOMMUNIKATION

TCP/IP	Si
GPRS	Si
Wi-Fi	Si
RS232	1
Protocolo	SIA - Contact ID

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	170 x 170 x 38.6 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	550 g
Gewicht mit Verpackung	900 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
Typ der Zentrale	Drahtlos

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Maximale Anzahl von Repeatern	2

EXTRAS

Sprachbericht	Si
SMS Benachrichtigung	Si
Anruf Benachrichtigung	Si
SIM-Kartennummer	1
LED Anzeigen	Ja

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	64
Tastaturen	8
Sirenen	4
IR Bewegungsmelder mit integrierte Kamera	48

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Benutzercodes	30
Registrierungs Ereignisse	5000

SABOTAGE

Tamper Box	Si
------------	-----------

