



Integratormodul für faserdetektoren von drittanbietern

MULTITRANSMITTER-FIBRA- NOCASE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Stützbatterie	Optional
Batteriemodell	12V DC 7Ah

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP40
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	185 x 99 x 38 mm
Nettogewicht	220 g
Gewicht mit Verpackung	470 g

SABOTAGE

Tamper Box	Sí
Tamper pared	Sí

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	18
---------------------------	-----------

TECHNISCHE DATEN

EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Conexión a detector	NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Integratormodul für Faserdetektoren von Drittanbietern
-----	---

