MOVOK

# Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

## VK-IPC-D281-ZAS-LI

### VIDEO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Videoauflösung | **8 Megapixel** |
| BLC | **Ja** |
| HLC | **Ja** |
| 3D-NR | **Ja** |
| AGC | **Ja** |
| AWB | **Ja** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Bilder pro Sekunde | **20fps** |
| Video Ausgang | **RJ45** |
| Tag / Nacht-Modus | **Farbe** |
| Privacy mask | **Bis 4 Zonen** |
| Art des Kodex | **CBR / VBR** |
| Bitrate | **3Kbps ~ 20480Kbps** |
| Kompression | **H.265 / H.264** |
| Main stream | **4K (1 ~ 20fps)** |
| Sub stream | **D1 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **720P (1 ~ 25fps)v** |
| Spiegel | **On / Off** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| IP Verbindung | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Ja, typ G** |
| Maximale Benutzeranzahl | **20 Benutzer** |
| Webbrowser | **Explorer / Chrome / Firefox** |
| Software Managment | **Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)** |
| Mobile Geräte | **Android / IOS (Apple)** |
| Netzwerktrennung | **Ja** |
| Konflikt von IP Adressen | **Ja** |

### NACHTSICHT

| | |
|---|---|
| Nachtsicht | **40 m** |
| Nachtsichtmodus | **Dual light (IR+Weißlicht)** |
| IR ON/Off | **Automatisch / Manuell** |
| Weißlichtabstand | **40 m** |

### ENTFERNUNG DORI

| | |
|---|---|
| Detektieren (Offene Linse) | **80 m** |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | **274 m** |
| Beobachten (Offene Linse) | **32 m** |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | **110 m** |
| Erkennen (Offene Linse) | **16** |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | **55 m** |
| Identifizieren (Offene Linse) | **8 m** |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | **27 m** |

### BILD

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Sensorauflösung | **3840 x 2160** |
| Sensorgröße | **1/2.7'** |
| Elektronische verschlusszeit | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Minimale Beleuchtung | **Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux** |
| Verhältnis S / N | **Mehr als 56dB** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **6.2W** |
| Amperezahl | **520mA** |
| PoE Stromversorgung | **Ja** |
| PoE Typ | **PoE 802.3af** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Schutzart | **IP67** |
| Antivandalismus | **IK10** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **90%** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen | **102 x 122 (Ø) mm** |
| Material | **Metall** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Weiß Licht | **Sí** |
| Smart Dual Illumination | **Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)** |

## VIDEOANALYSE

| | |
|---|---|
| Erkennungsmodus | **Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung** |
| Linienüberschreitung | **Ja** |
| Intrusion | **Ja** |
| Bewegungserkennung | **Ja (4 Zonen)** |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | **Sí** |
| SMD | **Ja** |

## LINSE

| | |
|---|---|
| Linsen Typ | **Optischer Zoom (gesteuert)** |
| Brennweite | **2.7 mm ~ 13.5 mm** |
| Maximale Membranöffnung | **F/1.6** |
| Blickwinkel | **109° ~ 30°** |

## AUDIO (KAMARAS)

| | |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | **Ja** |
| Eingebauter Lautsprecher | **Ja** |
| Audiokomprimierung | **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF** |

## TIOC

| | |
|---|---|
| Sirene | **Ja** |
| Licht | **Weiß** |

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | **500 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **640 g** |
| Farbe | **Weiss** |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Serie | **Serie 2** |
| Technologie | **IP** |
| Art der Kamera | **Minidome** |

## SPEICHER

| | |
|---|---|
| MicroSD-Karte | **Bis zu 256Gb** |
| Speichersystem | **FTP / Micro SD** |
| Speicheranomalie | **Ja** |

## ACHSE

| | |
|---|---|
| Bewegung | **3-Axis** |