## technical datasheet



РоЕ Тур

## MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-D281-AS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeran	zahl <b>20 Benutzer</b>
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Netzwerktrennung	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Konflikt von IP Adress	en <b>Ja</b>
Bilder pro Sekunde	20fps	NACHTSICHT	
Video Ausgang	RJ45	Nachtsicht	40 m
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Privacy mask	Bis 4 Zonen	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Art des Kodex	CBR / VBR	Weiß Licht	Sí
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Weißlichtabstand	40 m
Kompression	H.265 / H.264	Smart Dual	Ja (schaltet bei Erkennung von
Main stream	4K (1 ~ 20fps)	Illumination	Personen von IR auf Farbe um)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	VIDEOANALYSE	
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v		Analyse mit der Klassifizierung
Spiegel	On / Off	Erkennungsmodus	Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei
BILD			Linien-/Bereichsüberquerung
Sensor	CMOS ®	Linienüberschreitung	
Sensorauflösung	3840 x 2160	Intrusion	Ja
Sensorgröße	1/2.7'	Bewegungserkennun	g <b>Ja (4 Zonen)</b>
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	SMD	Ja
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	MATERIAL UND ABMI	ESSUNGEN
STROM UND VERBRAUCH		Abmessungen	102 x 122 (Ø) mm
Stromversorgungsmodus	DC	Material	Metall
Spannung	12V	Nettogewicht	480 g
Verbrauch (w)	5.2W	Gewicht mit Verpacku	ung <b>630 g</b>
Amperezahl	440mA	Farbe	Schwarz
PoE Stromversorgung	Ja	ENTFERNUNG DORI	

Detektieren

PoE 802.3af

82 m

# technical datasheet

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

#### LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	107°

#### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

### AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja

Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### **ACHSE**

Bewegung **3-Axis** 

