

HIKVISION
accessories



12 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	24 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	17.86 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Si
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	1.5 Mb
Spiegelanschluss	Si
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP
QoS	Ja
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)
Enrutamiento estático	Ja, maximal 128 Regeln

FERNVERWALTUNG

Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	335 x 175.8 x 44.5 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1700 g
Gewicht mit Verpackung	2430 g

NET STANDARD

IEEE802.3af	Ja
IEEE802.3at	Ja
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	150W
Amperezahl	2500mA
Standby Verbrauch	20W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	Anschlüsse 1 bis 4: 90 W / Anschlüsse 5 bis 8: 30 W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	130W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	2
Glasfaseranschluss	2 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	12

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	8K
---------------------	-----------

