technical datasheet





12 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1512HP-SI-8P2T2F

technical datasheet

EIGENSCHAFTEN	(S/M/ITCH)
LIGHNOCHAFILM	13 4 4 1 1 1 1 1 1

Datenrate unterstützt	24 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	17.86 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	1.5 Mb
Spiegelanschluss	Sí
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP
QoS	Ja
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)
Enrutamiento estático	Ja, maximal 128 Regeln

FERNVERWALTUNG

Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit- Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	335 x 175.8 x 44.5 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1700 g
Gewicht mit Verpackung	2430 g

NET STANDARD

Ja	IEEE802,3af
Ja	IEEE802,3at
Sí, puertos 1 ~ 4	IEEE802.3bt

STROM UND VERBRAUCH

AC	Stromversorgungsmodus
100V ~ 240V	Spannung
150W	Verbrauch (w)
2500mA	Amperezahl
20W	Standby Verbrauch
Anschlüsse 1 bis 4: 90 W / Anschlüsse 5 bis 8: 30 W	Maximaler Verbrauch Port (PoE)
130W	Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	2
Glasfaseranschluss	2 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	12

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	8K
---------------------	----

