



HIKVISION®

IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CV2041G2-IDW

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
3D-NR	Ja
WDR	WDR (80 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	256Kbps ~ 4Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	768 x 432 / 512 x 288 (25fps)
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3"
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.5Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	97°
Minimale Fokulentfernung	1000mm
Filtro IR	Sí

WI-FI

Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 b / g / n
Frequenzbereich	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Breitbandkanal	20 MHz

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Ja
Maximale Benutzeranzahl	1
Passwortschutz	Ja
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 4 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W
Amperezahl	500mA
PoE Stromversorgung	Nicht verfügbar
Inklusive Netzteil	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
Wellenlänge	850 nm
EXIR 2.0	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	175.6 x 89.1 x 73 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	345 g

technical datasheet

Geschwindigkeit	300Mbps
Übertragungsbereich	120 m
Antenne	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	63 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Gewicht mit Verpackung	640 g
------------------------	--------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

