technical datasheet





IP minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-HDBW2849E-S-IL

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAF	-TEN
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzah	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ја	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ја	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht- Modus	Farbe	VIDEOANALYSE	Analytik mit Personen-
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Art des Kodex	CBR / VBR H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	 Linienüberschreitung	Ja
Bitrate	12Kbps ~ 8192Kbps	Intrusion	Ja
Kompression	H.265 / H.264	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Audioerkennung	Ja
Sub stream	704 × 576	Video Tamper	Sí
Wasserzeichen	Ja	Klassifizierung	Ja
Spiegel	On / Off	Mensch/Fahrzeug	
NACHTSICHT		SMD PLUS	Ja
Nachtsicht	30 m	STROM UND VERBRAUC	Н
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Stromversorgungsmodu	DC DC
Anzahl der LEDs	3	Spannung	12V
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Verbrauch (w)	6.9W
Full Color	Ja	Amperezahl	580mA
Weiß Licht	4	PoE Stromversorgung	Ja
Weißlichtabstand	30 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Smart Dual Illumina		UMGEBUNG	
	Ja Ja	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
BILD		Schutzart	IP67
Sensor	CMOS ®	Antivandalismus	IK10
Sensorauflösung	3840 x 2160	Verwendung	Innen / Außen
Sensorgröße	1/2.7'	verweridurig	milen / Auben

technical datasheet

1/3 ~ 1/100000s	Elektronische verschlusszeit	
Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux	Minimale Beleuchtung	
Mehr als 56dB	Verhältnis S / N	
	LINSE	
Fixes	Linsen Typ	
2.8 mm	Brennweite	
F/1.6	Maximale Membranöffnung	
110°	Blickwinkel	
1500mm	Minimale Fokusentfernung	
	ENTFERNUNG DORI	
85 m	Detektieren	
34 m	Beobachten	
17 m	Erkennen	
9 m	Identifizieren	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Eingebautes Mikrofon	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	81 x 110 (Ø) mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	360 g	
Gewicht mit Verpackung	510 g	

Bewegung

SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	256 MB
ROM Speicher	128 MB
ACHSE	

3-Axis

