



HIKVISION
accessories

12 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3T1512HP-SI-8P4F

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	56 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Si
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	4.1 Mb
Spiegelanschluss	Si
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP / ERPS
QoS	Ja
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)
Industrieller	Ja

FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	DIN schiene / Desktop
Abmessungen	155 x 130 x 46 mm
Material	Metall
Nettogewicht	840 g

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V ~ 57V
Verbrauch (w)	307W
Amperezahl	7500mA
Standby Verbrauch	7W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	Anschlüsse 1 bis 4: 90 W / Anschlüsse 5 bis 8: 30 W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	300W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 75 °C
Schutzart	IP40
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Glasfaseranschluss	4 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Anzahl der Ethernet-Ports	12

NET STANDARD

IEEE802.3af	Si
IEEE802.3at	Si
IEEE802.3bt	Si, puertos 1 ~ 4

Gewicht mit Verpackung

1160 g

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle

16K

