



## Modul mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen für die Brandbekämpfung

**EN54-MODULE-IO2X2-W**

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>180 x 116 x 62 mm</b>
Nettogewicht	<b>530 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>660 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

### TECHNISCHE DATEN

Kommunikationsprotokoll	<b>Jeweller</b>
Tamper	<b>Dual</b>
Übertragungsdistanz	<b>Bis zu 1700 m</b>
HF Signalleistung	<b>Hasta 20 mW</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Schutzart	<b>IP21C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>80%</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Eingangsrelais	<b>2 (NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL)</b>
Ausgangsrelais	<b>2 (CC / CA)</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>Batterie</b>
Batteriemodell	<b>2 x CR123A / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 5 años</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>Drahtlos</b>
Kompatibilität	<b>AJAX Fire Hub</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>EN54-18 / EN-54-25</b>
----------	---------------------------

