

# technical datasheet



## IP-video-türsprechstelle mit kamera

### VTO4201FB-P

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	2000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Standby Verbrauch	≤4W
Verbrauch an	5W
Stromausgang	1 x 12V DC / 600mA

#### KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Sensor	CMOS
Sensorgröße	1/2.9'
Horizontaler Blickwinkel	169°
Diagonaler Blickwinkel	177°
Nachtsicht	Sí
Tag / Nacht	Imagen en color
Videokomprimierung	H.265

#### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
Typ	IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera

#### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	SD bis zu 256Gb
Nachrichtenaufzeichnung, wenn keine Antwort	Ja (SD-Karte erforderlich)

#### KAPAZITÄT

Karten	3000
--------	------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	100 x 100 x 49.4 mm
Material	Aluminium
Nettogewicht	300 g
Gewicht mit Verpackung	470 g
Farbe	Schwarz

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK07
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

#### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingegebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Sí
audiokomprimierung	G.711A/G.711U/PCM

#### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Ja

# technical datasheet

