



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV6124-WBE1

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

App für Mobilgeräte	Hik-Connect
Bluetooth	Ja
Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	6
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n / ax
ONVIF	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1200mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

KAMERA

Auflösung	4 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	150°
Diagonaler Blickwinkel	75°
Nachtsicht	Ja, bis zu 3 m
Tag / Nacht	IR
Videokomprimierung	H.264 / H.265 / MJPEG

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP
Anzahl der Häuser	1

KAPAZITÄT

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	2
RJ45	1 x 10 / 100

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	164 x 69 x 24.7 mm
Material	Glas und Kunststoff
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	500 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	90%

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Bluetooth / Tastatur / Karte / Remote
Tastatur	Ja
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHZ
Maximaler Leseabstand	2 cm ~ 2.5 cm

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
LED-Anzeige	Sí, 3

Karten	10000
Register	2000

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	-----------------

