

UTEPO

inyector PoE

UTP7201GE-PSE30



POE

Asignación de Pin de potencia	Par : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)
Ondulación de salida	< 5 %
Salida de potencia	DC 54.5V / 30V
Puerto de Entrada	RJ45
Salida PoE	RJ45

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ESD contacto a placa electrónica	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	160 x 64 x 40 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	400 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V

PUERTOS ETHERNET

Distancia de transmisión	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000	1

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	inyector PoE
------	--------------

