



Videoportero ip de superficie

VTO3211D-P2-S1

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/2.8"
Distancia focal	1.9mm
Ángulo de visión horizontal	134°
Ángulo de visión diagonal	151°
Día / Noche	Mecánico
Compresión vídeo	H.264

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	2
RS485	1
Sensor de puerta	1
Salida de alarma	1

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Número de viviendas	2

APERTURA

Elementos de llamada	2 Botones sencillos
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	182 x 30 x 101 mm
Material	Aleación de zinc
Peso neto	800 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711

SISTEMA

Procesador	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo