



# RISCO

## Detector volumétrico cableado WatchIN

### RK325DT0000D

#### DETECCIÓN

|                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo detector                                                                            | <b>Cableado</b>                  |
| Altura de instalación                                                                    | <b>2.4 m ~ 3.6 m</b>             |
| Ángulo detección                                                                         | <b>90°</b>                       |
| Distancia detección                                                                      | <b>25 m</b>                      |
| Método detección                                                                         | <b>Infrarrojo y microondas</b>   |
| Antimasking                                                                              | <b>Sí</b>                        |
| Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas) | <b>Sí</b>                        |
| Inmunidad RF                                                                             | <b>10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz</b> |
| Digital Correlation™ (activación de alarma con objetos que obstruyan ambos canales PIR)  | <b>Sí</b>                        |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>215 x 95 x 85 mm</b> |
| Peso neto         | <b>500 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>950 g</b>            |
| Soporte incluido  | <b>Sí</b>               |

#### CERTIFICACIÓN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grado           | <b>3</b>       |
| Normativa       | <b>EN50131</b> |
| Clase ambiental | <b>II</b>      |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>                                 |
| Voltaje           | <b>9V ~ 16V</b>                           |
| Consumo Standby   | <b>45mA (modo relé) / 30mA (modo BUS)</b> |
| Consumo Encendido | <b>60mA (modo relé) / 45mA (modo BUS)</b> |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Indicadores LED                  | <b>Sí</b>                      |
| Colores LED                      | <b>Verde / Rojo / Amarillo</b> |
| Tamper                           | <b>Sí</b>                      |
| Protección contra falsas alarmas | <b>Sí</b>                      |

#### SENSOR

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tipo de sensor      | <b>PIR y microondas</b>            |
| Ajuste sensibilidad | <b>Interruptores DIP</b>           |
| Sensibilidad PIR    | <b>Seleccionable LO / MID / HI</b> |

