



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija

**HWT-T220-M**

#### VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>2 Megapíxeles</b>                                   |
| BLC                  | <b>Sí</b>                                              |
| 2D-NR                | <b>Sí</b>                                              |
| AGC                  | <b>Sí</b>                                              |
| AWB                  | <b>Sí</b>                                              |
| WDR                  | <b>DWDR</b>                                            |
| Imágenes por segundo | <b>25fps</b>                                           |
| Salida de vídeo      | <b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo día / noche     | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Menú OSD             | <b>Sí</b>                                              |
| Espejo               | <b>On / Off</b>                                        |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>4W</b>    |
| Amperaje          | <b>350mA</b> |

#### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP66</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>                 |

#### DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>28 m</b> |
| Observar    | <b>12 m</b> |
| Reconocer   | <b>8 m</b>  |
| Identificar | <b>3 m</b>  |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dimensiones | <b>102.3 x 128 (Ø) mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>              |
| Peso neto   | <b>450 g</b>              |

#### VISION NOCTURNA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b> |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>   |
| IR ON/Off                 | <b>Sí</b>   |
| Smart IR                  | <b>Sí</b>   |
| EXIR                      | <b>Sí</b>   |

#### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>       |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.01Lux</b>           |

#### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.2</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>103°</b>   |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología     | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b> |
| Tipo de cámara | <b>Minidomo</b>                           |

#### EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

