



## Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución con 16 puertos PoE

**HWN-4216MH-16P**

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Puertos PoE            | <b>16</b>                                                     |
| Número de puertos RJ45 | <b>1</b>                                                      |
| Velocidad RJ45         | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Número máximo usuarios | <b>32</b>                                                     |
| Dispositivos móviles   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| Visión remota          | <b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b> |
| Tipo PoE               | <b>802.3at / af</b>                                           |
| Consumo PoE            | <b>150W</b>                                                   |
| Software               | <b>IVMS</b>                                                   |
| App                    | <b>Hik-Connect</b>                                            |

### GRABACIÓN

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación | <b>8 Mpx</b>                                                                                        |
| Ancho de banda de entrada   | <b>160Mbps</b>                                                                                      |
| Compresión de vídeo         | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)</b>                                                          |
| Compresión de audio         | <b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726</b>                                                              |
| Resoluciones                | <b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |
| Ancho de banda de salida    | <b>80Mbps</b>                                                                                       |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Serie          | <b>Serie 4</b>                          |
| Tecnología     | <b>IP</b>                               |
| Compatibilidad | <b>Cámaras Hikvision de la serie HA</b> |

### ALMACENAMIENTO

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Número discos duros admitidos        | <b>2</b>         |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | <b>8 TB</b>      |
| Tipo HDD                             | <b>3,5 SATA"</b> |

### AUDIO

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Instalación | <b>Sobremesa (I)</b>     |
| Dimensiones | <b>385 x 315 x 52 mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>             |
| Peso neto   | <b>2600 g</b>            |
| Chasis      | <b>1U</b>                |

### SALIDA VIDEO

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Número Salida HDMI          | <b>1</b>          |
| Número salidas VGA          | <b>1</b>          |
| Resolución HDMI             | <b>4K</b>         |
| Resolución VGA              | <b>1080P</b>      |
| Señales de vídeo semejantes | <b>HDMI y VGA</b> |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>AC</b>          |
| Voltaje           | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)       | <b>280W</b>        |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Búsqueda inteligente      | <b>Sí</b> |
| Reproducción sincronizada | <b>16</b> |

### ENTRADAS/SALIDAS

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
|---------|----------|

Entradas audio 1

Salidas audio 1

## VIDEO

Canales IP 16

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección de movimiento **Sí, 2.0 en 4 canales**

