



P A R A D O X

Detector volumétrico
inalámbrico

PMD2P

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Distancia detección	11 m
Ángulo detección	88.5°
Altura de instalación	2.1 m
Método detección	infrarrojo (I)
Cobertura	11 m x 11 m
Velocidad de detección	0.2 m/s ~ 3.5 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 18 kg
Antimasking	Sí
Inmunidad RF	10 V / m 80 MHz ~ 2.7 GHz
Tecnología de detección	Volumétrico

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Modelo de baterías	3 x AAA
Consumo Alarma	15mA
Consumo Standby	31mA

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frecuencia	868MHz
------------	--------

SENSOR

Tipo de sensor	Dual
Alta sensibilidad	Sí
Media sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Geometría del sensor	Rectangular

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	65 x 125 x 52 mm
Material	Plástico
Peso neto	105 g
Grosor carcasa en zona de lente	(KX15DT)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Magellan
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	-------------------------------

