

P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

EVO192

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
RTC	Sí
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento

ZONAS

Número máximo zonas	192
Zonas cableadas en placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sí, hasta 16 zonas
Niveles de acceso	16
Control de accesos	Hasta 32 puertas

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	8
Códigos de usuario	999
Registro de eventos	2048

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Cableada
-----------------	----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	28 x 28 x 7.6 mm
-------------	------------------

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	5
Máximo de PGM's	250
Sirena	Sí
Línea telefónica	Sí

EXTRAS

Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
Notificación llamada	Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Uso	Interior
-----	----------

