

P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 5 zonas en placa

SP5500

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
RTC	Sí
Programación	Instalador, maestro y mantenimiento
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas en teclado	1
Zonas cableadas en placa	5
ATZ (Doblar zonas)	Sí, hasta 10 zonas
Número máximo de zonas con expansores	24

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	2
Máximo de PGM's	16
Sirena	Sí
Línea telefónica	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

VIA RADIO

Ampliación vía radio	Sí, con módulo RTX3
----------------------	----------------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16.5V
Amperaje	1200mA
Batería de apoyo	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	256
Maximo de usuarios	32

EXTRAS

Calendario	Sí
Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD
Notificación llamada	Sí, con módulo IP o PCS (GPRS)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	25.5 x 20 x 7.6 mm
Peso neto	15 g

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Cableada
-----------------	-----------------

