



Balun vídeo pasivo 2 Ud.

PFM800-4K

TRANSMISIÓN

Distancia de transmisión HDCVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión HDCVI 4K	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 720p	400 m
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	250 m
Distancia de transmisión AHD 720p	400 m
Distancia de transmisión AHD 1080p	250 m
Impedancia de entrada	75 Ohm
Impedancia de salida	100 Ohm
Formatos compatibles	HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas
Resolución	1 Mpx / 2Mpx / 4Mpx / 5Mpx / 8Mpx
Distancia de transmisión HDCVI 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión HDTVI 4Mpx	200 m
Distancia de transmisión AHD 4Mpx	200 m

VIDEO (BALUN)

Número de canales	1
Entrada	BNC Macho
Salida	UTP

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoría del cable	UTP categoría 5E / 6
Tipo	Vídeo

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	173.8 x 19.5 x 21 mm
Peso neto	20 g
Peso con embalaje	60 g
Color	Negro

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Pasivo
Unidades	2

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 70°C
Humedad máxima	95%

PROTECCIÓN

ESD Conector cable UTP	4KV Máx
------------------------	---------

