



## PARADOX

Transmisor gprs

PCS250G

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Modo alimentación | DC    |
| Voltaje           | 13.8V |
| Consumo Standby   | 100mA |
| Consumo máximo    | 0,4A  |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C |
| Humedad máxima                | 90%            |

### CERTIFICACIÓN

|           |         |
|-----------|---------|
| Grado     | 3       |
| Normativa | EN50136 |

### EXTRAS

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Numero de tarjetas SIM | 2       |
| Instalacion            | 4 hilos |

### VIA RADIO

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Potencia maxima RF | Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHZ |
|--------------------|---------------------------------------------------------|

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 172 x 97 x 44 mm |
| Peso con embalaje | 265 g            |

### SABOTAJE

|              |    |
|--------------|----|
| Tamper caja  | Sí |
| Tamper pared | Sí |

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|      |                 |
|------|-----------------|
| Tipo | Transmisor GPRS |
|------|-----------------|

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|        |      |
|--------|------|
| Tamper | Dual |
|--------|------|

