

UTEPO

Inyector poe

UTP7201GE-PSE60



MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	160 x 64 x 60 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	440 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
Hi-PoE	Sí
IEEE802,3at	Sí
PoE+	Sí

POE

Asignación de Pin de potencia	Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)
Salida de potencia	DC 54V / 60W
Puerto de Entrada	RJ45
Salida PoE	RJ45

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Inyector PoE
------	--------------

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ESD contacto a placa electrónica	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

PUERTOS ETHERNET

Distancia de transmisión	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000 Base-T	1
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Humedad máxima	90%

