



## Detector volumétrico inalámbrico

VXI-R

### DETECCIÓN

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tipo detector           | Inalámbrico       |
| Distancia detección     | 12 m              |
| Ángulo detección        | 90°               |
| Altura de instalación   | 0.8 m ~ 1.2 m     |
| Método detección        | infrarrojo (I)    |
| Cobertura PIR           | 2.5 m ~ 12 m      |
| Velocidad de detección  | 0,3 m/s ~ 1,5 m/s |
| Inmunidad mascotas      | Sí                |
| Antimasking             | Sí                |
| Periodo de alarma       | 2.0 ± 1 s         |
| Tecnología de detección | Volumétrico       |

### SENSOR

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo de sensor      | PIR               |
| Doble sensor PIR    | Sí                |
| Ajuste sensibilidad | Sí                |
| RF interferencias   | No alarm 10 V / m |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Dimensiones | 71.3 x 185 x 105 mm |
| Peso neto   | 500 g               |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP55                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Modelo de baterías | CR123A / 3V ~ 9V |
| Consumo Encendido  | 4mA              |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |      |
|--------------------|------|
| Indicadores LED    | Sí   |
| Tiempo de arranque | 60 s |

