

# technical datasheet



## Detector volumétrico cableado QXI-ST

### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Altura de instalación	<b>0.8 m ~ 2.7 m</b>
Ángulo detección	<b>120°</b>
Distancia detección	<b>12 m</b>
Método detección	<b>infrarrojo (I)</b>
Velocidad de detección	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Zonas de detección	<b>40 (multinivel)</b>
Inmunidad mascotas	<b>Sí</b>
Antimasking	<b>Sí</b>
Periodo de alarma	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9.5V ~ 16V</b>
Amperaje	<b>20mA</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tiempo de arranque	<b>60 s</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Pared</b>
Dimensiones	<b>78 x 144.5 x 59 mm</b>
Peso neto	<b>180 g</b>

### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Sí</b>

