



AJAX

Central inalámbrica

HUB2PLUS-W

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Cambio automático de 2G a 3G	Sí
Cambio entre tarjetas SIM	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	100
Dispositivos Móviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Batería incorporada	Sí
Duración batería	± 15 horas
Batería de apoyo	Li-ion 3 A/h

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	350 g
Color	Blanco

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	200

PROCESADOR

Procesador	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios	200
--------------------	------------

COMUNICACIÓN

IP	Sí
GSM	Sí
3G	Sí
Wi-Fi	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 25 mW

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de central	Inalámbrica
-----------------	--------------------

SABOTAJE

Tamper pared	Sí
--------------	-----------

