



HIKVISION
accessories

Videoportero ip de superficie / empotrar

DS-KV8213-WME1(B)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	174 x 91 x 29 mm
Peso neto	380 g
Peso con embalaje	580 g

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	129°
Ángulo de visión diagonal	75°
Visión nocturna	Sí
Compresión vídeo	H.264

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Número de viviendas	1

APERTURA

Elementos de llamada	2 Botones sencillos
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

SISTEMA

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

