


**HIKVISION®**

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 8 megapíxeles y óptica fija

**DS-2CE16U1T-ITF**

#### VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>12.5fps@4K</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

#### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>

#### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Ángulo de visión	<b>102°</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.3W</b>
Amperaje	<b>450mA</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

#### DISTANCIA DORI

Detectar	<b>93 m</b>
Observar	<b>36 m</b>
Reconocer	<b>18 m</b>
Identificar	<b>9 m</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>58 x 61 x 158.6 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>345 g</b>

#### EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

