HIKVISION

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**5 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (130 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Menú OSD	**Sí**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Espejo	**On / Off**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**73 m**
Detectar (Lente cerrada)	**317 m**
Observar (Lente abierta)	**29 m**
Observar (Lente cerrada)	**125 m**
Reconocer (Lente abierta)	**14 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**62 m**
Identificar (Lente abierta)	**7 m**
Identificar (Lente cerrada)	**31 m**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ángulo de visión	**92.3° ~ 29.3°**
Autoenfoque	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**9.6V ~ 14.4V**
Consumo (w)	**10.5W**

EJES

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/3'**
Velocidad electrónica obturador	**1/25s ~ 1/50,000s**
Iluminación mínima	**0.003Lux**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**80 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
EXIR	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)**
Tipo de cámara	**Bullet**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**84.5 x 255.1 x 92 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**930 g**

Movimiento	**3-Axis**