technical datasheet





ALMACENAMIENTO

Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución con 8 puertos PoE

HWN-5208MH-8P

	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	RED	CARACTERÍSTICAS
AC	Modo alimentación	8	Puertos PoE
100V ~ 240V	Voltaje]45 1	Número de puertos
15W	Consumo (w)	10 / 100 / 1000 Mbps	Velocidad RJ45
1000mA	Amperaje	Android / IOS (Apple)	Dispositivos móviles
	MATERIAL Y DIMENSIONES	Sí	ONVIF
Escritorio / Rack (1)	Instalación	802.3at / af	Tipo PoE
385 x 315 x 52 mm	Dimensiones	120W	Consumo PoE
Metal	Material	IVMS	Software
3000 g	Peso neto	Hik-Connect	App
3			GRABACIÓN
	SALIDA VIDEO		Resolución
1	Número Salida HDMI	8 Mpx	máxima
1	Número salidas VGA		grabación Ancho de
4K	Resolución HDMI	80Mbps	banda de
1080P	Resolución VGA		entrada
	AUDIO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)	Compresión de vídeo
1	Entradas audio	K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 80P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /	Resoluciones
1	Salidas audio	DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
Sí	Audio bidireccional (Full-duplex)		ANR (Grabación
		Sí	redundante
	INFORMACIÓN GENERAL		en SD) Ancho de
HiWatch	Serie	160Mbps	banda de
IP	Tecnología	·	salida
GURIDAD	REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGU		ENTRADAS/SALIDA
8	Reproducción sincronizada	4	Entrada de alarma
		1	USB 2.0
		1	USB 3.0
		1	Salida de alarma
			AMBIENTE
		onamiento -10 °C ~ 55 °C	Temperatura de fun
		Interior	Uso
		90%	Humedad máxima

technical datasheet

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	6 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
VIDEO	

VIDEO

Canales IP 8

