

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija

**HWT-B220-M**

## VIDEO (CAMARAS)

|                  |  |
|------------------|--|
| Resolución vídeo | <b>2 Megapíxeles</b>                                   |
| BLC              | <b>Sí</b>  |
| 2D-NR            | <b>Sí</b>  |
| AGC              | <b>Sí</b>  |
| WDR              | <b>DWDR</b>  |
| Salida de vídeo  | <b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo día / noche | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Espejo           | <b>On / Off</b>  |

## VISION NOCTURNA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                  | <b>Sí</b>                  |
| EXIR                      | <b>Sí</b>                  |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>4W</b>    |
| Amperaje          | <b>330mA</b> |

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP66</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>                 |

## DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>47 m</b> |
| Observar    | <b>18 m</b> |
| Reconocer   | <b>9 m</b>  |
| Identificar | <b>5 m</b>  |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.2</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>103°</b>   |
| Filtro IR                 | <b>Sí</b>     |

## IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>       |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.01Lux</b>           |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Dimensiones       | <b>75.4 x 230.8 x 87.2 mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                  |
| Peso neto         | <b>545 g</b>                  |
| Peso con embalaje | <b>700 g</b>                  |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |   |
|----------------|---|
| Serie          | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología     | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b> |
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b>                             |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

