technical datasheet



A-CCTV

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 2 megapíxeles y óptica fija

A-4N1-B20F

VIDEO (CAMARAS)		IMAGEN	
Resolución vídeo	2 Megapíxeles	Sensor	CMOS ®
BLC	Sí	Resolución sensor	1920 x 1080
HLC	Sí	Tamaño Sensor	1/3'
2D-NR	Sí	Iluminación mínima	0.005Lux
AGC	Sí	Ratio S/N	Más de 52dB
AWB	Sí	LENTE	
WDR	DWDR	Tipo lente	Fija
Imágenes por	25fps	Distancia focal	2.8 mm
segundo Lx RNC conmutable		Máxima apertura diafragma	F/1.2
Salida de vídeo 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS		Ángulo de visión	89.7°
Modo día / noche Aut	omático / Manual	_	
Menú OSD	Sí	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Mend 03D	31	Modo alimentación	DC
VISION NOCTURNA		Voltaje	12V
Distancia visión nocturna	30 m	Consumo (w)	3W
Tipo de visión nocturna	IR	Amperaje	250mA
IR ON/Off Automático / Manual		MATERIAL Y DIMENSIONES	
Smart IR	Sí	Dimensiones	167.6 x 75 x 74.6 mm
DISTANCIA DORI		Material	Metal
Detectar	50 m	Peso neto	370 g
Observar	20 m	Peso con embalaje	480 g
Reconocer	10 m	EJES	
Identificar	5 m	Movimiento	3-Axis
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C		
Grado de protección	IP67		
Uso	Interior / Exterior		
Humedad máxima	90%		
INFORMACIÓN GENERAL			

4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)

Bullet

Tecnología

Tipo de cámara

technical datasheet

